BS・110°CSアンテナ（右・左旋円偏波対応）

CS・BS 3224 MHz

BSデジタル放送と110°CSデジタル放送に加え、4K・8K放送も1台のアンテナで効率よく同時に受信できます。
アンテナはマスト中間にも取付可能です。

45SRL

45SRLST

標準性能表

摘要		
型名	45SRL	45SRLST
標準価格（税別）	オープン	オープン
商品コード	2181680	2181681
JANコード	49 62736 81680 4	49 62736 81681 1
受信周波数（GHz）	11.70～12.75	
コンバーター出力周波数（MHz）	右旋：1032～2072　左旋：2224～3224	
アンテナ利得（dBi）	BS帯域34.0（標準）110°CS帯域34.5（標準）	
性能指数G／T（dB/K）	BS帯域14.8（標準）110°CS帯域15.2（標準）	
コンバーター総合利得（dB）	53±5	
コンバーター雑音指数（dB）	0.5（標準）	
局発位相雑音（dBc/Hz）	−52以下（1kHzオフセット）、−70以下（5kHzオフセット）、−80以下（10kHzオフセット）	
電源電圧（V）	DC15（+13.5～+16.5）	
消費電力（W）	2.4以下（DC15V入力時）	
耐風速（m/sec）	20以下（受信可能）、40以下（再調整復元可能）、60以下（非破壊）	
質量（kg）	1.3	2.8※
受風面積（㎡）	0.17	
適合マスト径φ（mm）	25～50	
付属品	結束バンド（ℓ=200mm）1本、5C用F型接栓1セット、防水キャップ1個	結束バンド（ℓ=200mm）1本、同軸ケーブル（4C 15m 両端F型接栓・片側防水キャップ付）1巻、スパナ（M6、M8用）1個
梱包数	4	2

※付属品（ベランダ取付金具、ケーブルなど）を含んだ質量です。
注意：スカパー!プレミアムサービスは受信できません。
4K・8K放送を視聴するには、別途専用受信機が必要です。

50SRL

標準性能表

摘要	
型名	50SRL
標準価格（税別）	オープン
商品コード	2181682
JANコード	49 62736 81682 8
受信周波数（GHz）	11.70～12.75
コンバーター出力周波数（MHz）	右旋：1032～2072　左旋：2224～3224
アンテナ利得（dBi）	BS帯域34.5（標準）110°CS帯域34.9（標準）
性能指数G／T（dB/K）	BS帯域15.2（標準）110°CS帯域15.6（標準）
コンバーター総合利得（dB）	53±5
コンバーター雑音指数（dB）	0.5（標準）
局発位相雑音（dBc/Hz）	−52以下（1kHzオフセット）、−70以下（5kHzオフセット）、−80以下（10kHzオフセット）
電源電圧（V）	DC15（+13.5～+16.5）
消費電力（W）	2.4以下（DC15V入力時）
耐風速（m/sec）	20以下（受信可能）、40以下（再調整復元可能）、60以下（非破壊）
質量（kg）	2.1
受風面積（㎡）	0.24
適合マスト径φ（mm）	32～50
付属品	結束バンド（ℓ=150mm）1本、5C用F型接栓1セット、防水キャップ1個
梱包数	2

注意：スカパー!プレミアムサービスは受信できません。
4K・8K放送を視聴するには、別途専用受信機が必要です。

共同受信用 BS・110°CSアンテナ（右・左旋円偏波対応）

CS・BS 3224 MHz

BSデジタル放送と110°CSデジタル放送（右旋円偏波・左旋円偏波）を高効率で受信して低雑音コンバーターで出力します。
アンテナはマスト中間にも取付可能です。

60SRL

75SRL1

90SRL1

120SRL

標準性能表

摘要				
口径	60cm型	75cm型	90cm型	120cm型
型名	**60SRL**	**75SRL1**	**90SRL1**	**120SRL**
標準価格（税別）	**¥89,000**	**¥118,000**	**¥190,000**	**オープン**
商品コード	2181683	2182003	2182006	2181889
JANコード	49 62736 81683 5	49 62736 82003 0	49 62736 82006 1	49 62736 81889 1
アンテナ形式	オフセット型			
受信周波数（GHz）	11.70～12.75			
コンバーター局部発振周波数（GHz）	右旋：10.678　左旋：9.505			
受信偏波	右旋/左旋円偏波			
コンバーター出力周波数（MHz）	右旋：1032～2072、左旋：2224～3224			
アンテナ利得（dBi）	BS：36.0（標準） 110°CS：36.5（標準）	BS：37.8（標準） 110°CS：38.3（標準）	BS：39.4（標準） 110°CS：39.9（標準）	BS：41.2（標準） 110°CS：41.7（標準）
性能指数G／T（dB/K）	BS：16.2（標準） 110°CS：16.7（標準）	BS：18.5（標準） 110°CS：19.1（標準）	BS：19.9（標準） 110°CS：20.2（標準）	BS：21.9（標準） 110°CS：22.4（標準）
コンバーター総合利得（dB）	53±5			
コンバーター雑音指数（dB）	0.5（標準）			
局発位相雑音（dBc/Hz）	−52以下（1kHzオフセット）、−70以下（5kHzオフセット）、−80以下（10kHzオフセット）			
電源電圧（V）	DC15（+13.5～+16.5）			
消費電力（W）	2.4以下（DC15V入力時）			
耐風速（m/sec）	20以下（受信可能）、40以下（再調整復元可能）、60以下（非破壊）			
質量（kg）	4.2	7.8	9.4	25.8
受風面積（㎡）	0.31	0.53	0.72	1.26
適合マスト径φ（mm）	38～89.1	48.6～89.1	48.6～89.1	114.3
付属品	結束バンド（2種類3本）、防水キャップ（1個）			
梱包数	1	1	1	1

注意：スカパー!プレミアムサービスは受信できません。4K・8K放送を視聴するには、別途専用受信機が必要です。

共同受信用 BS・110°CSアンテナ（右・左旋円偏波対応）（BL型名：SHA-75・SHA-90）

CS・BS 3224 MHz

BSデジタル放送と110°CSデジタル放送（右旋円偏波・左旋円偏波）を高効率で受信して低雑音コンバーターで出力します。
アンテナはマスト中間にも取付可能です。

BL75SRL

標準性能表

摘要	RoHS対応
口径	75cm型
型名	**BL75SRL**
標準価格（税別）	**¥139,000**
商品コード	2182005
JANコード	49 62736 82005 4
アンテナ形式	オフセット型
受信周波数（GHz）	11.70～12.75
受信偏波	右旋/左旋円偏波
アンテナ利得（dBi）	37.4以上
性能指数G／T（dB/K）	14.1以上
コンバーター局部発振周波数（GHz）	右旋：10.678　左旋：9.505
出力周波数（MHz）	右旋：1032～2072　左旋：2224～3224
コンバーター総合利得（dB）	BS帯域：52±4　CS帯域：52±6
局発位相雑音（dBc/Hz）	-55以下（1kHz オフセット）、-73以下（5kHz オフセット）、-83以下（10kHz オフセット）
出力構造	F型端子（C15形）
電源電圧（V）	DC15
消費電力（W）	4以下（DC15V入力時）
耐風速（m/sec）	20以下（受信可能）、40以下（再調整復元可能）、60以下（非破壊）
質量（kg）	7.8
受風面積（㎡）	0.53
適合マスト径φ（mm）	48.6～89.1
付属品	結束バンド（2種類3本）、防水キャップ（1個）
梱包数	1

注意：スカパー!プレミアムサービスは受信できません。
4K・8K放送を視聴するには、別途専用受信機が必要です。

BL90SRL

標準性能表

摘要	RoHS対応
口径	90cm型
型名	**BL90SRL**
標準価格（税別）	**¥215,000**
商品コード	2182007
JANコード	49 62736 82007 8
アンテナ形式	オフセット型
受信周波数（GHz）	11.70～12.75
受信偏波	右旋/左旋円偏波
アンテナ利得（dBi）	39.0以上
性能指数G／T（dB/K）	15.7以上
コンバーター局部発振周波数（GHz）	右旋：10.678　左旋：9.505
出力周波数（MHz）	右旋：1032～2072　左旋：2224～3224
コンバーター総合利得（dB）	BS帯域：52±4　CS帯域：52±6
局発位相雑音（dBc/Hz）	-55以下（1kHz オフセット）、-73以下（5kHz オフセット）、-83以下（10kHz オフセット）
出力構造	F型端子（C15形）
電源電圧（V）	DC15
消費電力（W）	4以下（DC15V入力時）
耐風速（m/sec）	20以下（受信可能）、40以下（再調整復元可能）、60以下（非破壊）
質量（kg）	9.4
受風面積（㎡）	0.72
適合マスト径φ（mm）	48.6～89.1
付属品	結束バンド（2種類3本）、防水キャップ（1個）
梱包数	1

注意：スカパー!プレミアムサービスは受信できません。
4K・8K放送を視聴するには、別途専用受信機が必要です。

融雪装置付き BS・110°CSアンテナ（右・左旋円偏波対応）

CS・BS 3224 MHz

反射鏡（リフレクター）及びコンバーターアームにヒーターを備えた雪害対策アンテナです。
BSデジタル放送と110°CSデジタル放送（右旋円偏波・左旋円偏波）を受信します。アンテナはマスト中間にも取付可能です。

75SRLH

ヒーター部

型名		75SRLH
融雪作動温度範囲	(℃)	+8以下
電力(W)	アーム部及び給電部	22.4
	反射鏡部	170
融雪ヒーター使用気象条件 (能力)	風速	10m/sec以下
	降雪量	8cm/h以下

注意:本融雪装置は気象条件によっては十分に融雪できない場合があります。

電源部(PS-800)

1次電圧	(V)	AC100(50/60Hz)
2次電圧	(V)	AC29~31.5
2次電流	(A)	8(最大)
寸法	(mm)	144(D)×166(W)×245(H) ※2
質量	(kg)	6.0

※2:突起物含まず

標準性能表

摘要	受
口径	75cm型
型名	75SRLH
標準価格(税別)	オープン
商品コード	2181907
JANコード	49 62736 81907 2
アンテナ形式	オフセット型
受信周波数(GHz)	11.70~12.75
受信偏波	右旋/左旋円偏波
アンテナ利得(dBi)	BS:37.9(標準)　110°CS:38.7(標準)
性能指数G/T(dB/K)	BS:18.5(標準)　110°CS:19.1(標準)
コンバーター局部発振周波数(GHz)	右旋:10.678　左旋:9.505
出力周波数(MHz)	右旋:1032~2072　左旋:2224~3224
コンバーター総合利得(dB)	53±5
コンバーター雑音指数(dB)	0.5標準
局発位相雑音(dBc/Hz)	-52以下(1kHz オフセット)、-70以下(5kHz オフセット)、-80以下(10kHz オフセット)
出力構造	F型端子(C15形)
電源電圧(V)	DC15(+13.5~+16.5)
消費電力(W)	2.4以下(DC15V入力時)
耐風速(m/sec)	20以下(受信可能)、40以下(再調整復元可能)、60以下(非破壊)
質量(kg)	9.0　※1
受風面積(㎡)	0.57
適合マスト径φ(mm)	48.6~89.1
付属品	結束バンド(2種類3本)、防水キャップ(1個)、融雪ヒーター用電源供給器PS-800
梱包数	1

※1:アンテナ本体のみの質量を示す。
注意:スカパー!プレミアムサービスは受信できません。
4K・8K放送を視聴するには、別途専用受信機が必要です。

120SRLH

ヒーター部

型名		120SRLH
融雪作動温度範囲	(℃)	+8以下
電力(W)	アーム部及び給電部	22.4
	反射鏡部	137.5×2
融雪ヒーター使用気象条件 (能力)	風速	10m/sec以下
	降雪量	8cm/h以下

注意:本融雪装置は気象条件によっては十分に融雪できない場合があります。

電源部(PS-800)

1次電圧	(V)	AC100(50/60Hz)
2次電圧	(V)	AC29~31.5
2次電流	(A)	8(最大)
寸法	(mm)	144(D)×166(W)×245(H) ※2
質量	(kg)	6.0

電源部を2台付属。※2:突起物含まず

標準性能表

摘要	受
口径	120cm型
型名	120SRLH
標準価格(税別)	オープン
商品コード	2181908
JANコード	49 62736 81908 9
アンテナ形式	オフセット型
受信周波数(GHz)	11.70~12.75
受信偏波	右旋/左旋円偏波
アンテナ利得(dBi)	BS:41.2(標準)　110°CS:41.7(標準)
性能指数G/T(dB/K)	BS:21.9(標準)　110°CS:22.4(標準)
コンバーター局部発振周波数(GHz)	右旋:10.678　左旋:9.505
出力周波数(MHz)	右旋:1032~2072　左旋:2224~3224
コンバーター総合利得(dB)	53±5
コンバーター雑音指数(dB)	0.5(標準)
局発位相雑音(dBc/Hz)	-52以下(1kHz オフセット)、-70以下(5kHz オフセット)、-80以下(10kHz オフセット)
出力構造	F型端子(C15形)
電源電圧(V)	DC15(+13.5~+16.5)
消費電力(W)	2.4以下(DC15V入力時)
耐風速(m/sec)	20以下(受信可能)、40以下(再調整復元可能)、60以下(非破壊)
質量(kg)	26.3　※1
受風面積(㎡)	1.26
適合マスト径φ(mm)	114.3
付属品	結束バンド(2種類3本)、防水キャップ1個、融雪ヒーター用電源供給器PS-800
梱包数	1

※1:アンテナ本体のみの質量を示します。
注意:スカパー!プレミアムサービスは受信できません。
4K・8K放送を視聴するには、別途専用受信機が必要です。

高層用 BS・110°CSアンテナ（耐風速90m/sec以下）

CS・BS 3224 MHz

- BSデジタル放送と110°CSデジタル放送（右旋円偏波・左旋円偏波）を高効率で受信して低雑音コンバーターで出力します。
- 最大風速90m/sに耐える強度を有する共同受信施設用アンテナです。
- アンテナはマスト中間にも取付可能です。

75SRL-KK

90SRL1-KK

120SRL-KK

標準性能表

摘要	受		
口径	75cm型	90cm型	120cm型
型名	**75SRL-KK**	**90SRL1-KK**	**120SRL-KK**
標準価格（税別）	**オープン**	**オープン**	**オープン**
商品コード	2181909	2182094	2181881
JANコード	49 62736 81909 6	49 62736 82094 8	49 62736 81881 5
アンテナ形式	オフセット型		
受信周波数（GHz）	11.70～12.75		
受信偏波	右旋/左旋円偏波		
アンテナ利得（dBi）	BS:37.8（標準）　110°CS:38.3（標準）	BS:39.4（標準）　110°CS:39.9（標準）	BS:41.2（標準）　110°CS:41.7（標準）
性能指数G／T（dB/K）	BS:18.5（標準）　110°CS:19.1（標準）	BS:19.9（標準）　110°CS:20.2（標準）	BS:21.9（標準）　110°CS:22.4（標準）
コンバーター局部発振周波数（GHz）	右旋:10.678　左旋:9.505		
局部発振周波数安定度（MHz）	±1.5		
出力周波数（MHz）	右旋:1032～2072　左旋:2224～3224		
コンバーター総合利得（dB）	53±5		
コンバーター雑音指数（dB）	0.5（標準）		
局部発振位相雑音（dBc/Hz）	–52以下（1kHz オフセット）、–70以下（5kHz オフセット）、–80以下（10kHz オフセット）		
出力構造	F型端子（C15形）		
電源電圧（V）	DC15（+13.5～+16.5）		
消費電力（W）	2.4以下（DC15V入力時）		
耐風速（m/sec）	20以下（受信可能）、40以下（再調整復元可能）、90以下（非破壊）		
質量（kg）	22.5	25.0	53.0
受風面積（㎡）	0.57	0.77	1.26
適合マスト径φ（mm）	114.3	114.3	139.8
付属品	結束バンド（2種類3本）、防水キャップ1個		
梱包数	1	1	1

注意:スカパー!プレミアムサービスは受信できません。4K・8K放送を視聴するには、別途専用受信機が必要です。