

|          |  |                |
|----------|--|----------------|
| 名称       | WH-08/2G-L   |                |
| 写真       |  |                |
| サイズ      | 100mm × 18mm × 27mm  |                |
| 質量       | 約 19g  |                |
| 対応周波数 ※1 | 770 ~ 2655MHz<br>Band 1, 3, 8, 11, 18, 19, 21, 26                                  |                |
| 利得<br>※2 | 700MHz   | 3.0 dBi 以下 ※3  |
|          | 800MHz   | 3.0 dBi 以下 ※3  |
|          | 900MHz   | 3.0 dBi 以下 ※3  |
|          | 1500MHz  | 3.0 dBi 以下 ※3  |
|          | 1700MHz  | 2.15 dBi 以下 ※3 |
|          | 2000MHz  | 2.15 dBi 以下 ※3 |
|          | 2500MHz  | 3.3 dBi 以下 ※3  |
| 水平面内指向性  | 無指向性   |                |
| VSWR     | 3.0 以下   |                |
| ケーブル長    | -  |                |
| コネクタ     | SMA-P  |                |
| 耐電力      | 2W以下   |                |
| 使用温度     | -20℃ ~ 70℃   |                |
| 保護等級     | -  |                |
| 環境対策     | RoHS 指令対応  |                |
| 取付方法     | SMAコネクタ取付  |                |

※1 一部使用できない周波数帯があります。

また、対応するBandにつきましては、国内向けのみ記載しております。

使用できない周波数帯ならびに海外向け対応Bandにつきましては、別途お問い合わせください。

※2 コネクタ端での利得になります。

※3 付属部品のアース板に取り付けた状態での利得になります。