

## 1 設置にあたっては、事前に通信テストを行って下さい。

- 良好な受信環境の受信レベル(最大5本)は、4本以上が目安となります。
- 通信距離の目安は障害物のない見通し環境ですと最大300m以内となります。ただし、カメラを設置される建物の構造により大幅に通信距離が短くなる可能性があります。



通信距離の目安：木造構造 10m～40m

※別売のアンテナ移設ケーブル(SC05-RF05M)をご使用いただくことで通信状況が改善する場合がございます。

## 2 録画機能には一部制約がございます。

- HDD/SD カードのフォーマット形式は FAT32 となっております。必ず本製品モニターからフォーマットしてご使用ください。
- 解像度と接続するカメラの数によってフレームレート(1秒あたりに処理される画像数)が異なり、動画のなめらかさに影響が出ます。
- 録画可能時間はカメラ表示台数の設定によって変わります。また、解像度・画質の設定によっても変わります。
- 録画データファイルは約5分単位で生成されます。また録画したファイル間において約1秒程度録画されない場合がございます。
- 設定メニュー操作中や、録画データ再生中は録画をすることができません。

## 3 スマートフォンで映像を確認する際にはIPv6環境ではご使用になれません。

- 上り回線速度は、スマートフォン1台当たり安定した3Mbps以上の回線をご使用ください。(複数台で同時に映像を確認される場合は台数分必要となります。3台の場合は、9Mbps以上必要となります。)
- プロバイダのP2P制限等がかかっている場合はご使用になれません。

## 4 取扱説明書は当社HP上に改訂版を随時提供いたしております。

- 右記のQRコードより製品ページへアクセスしページ下部よりご覧ください。



## 5 本製品の取付け・取外しの設置に関わる費用はお客様のご負担となります。あらかじめご了承ください。