



# 日本アンテナ

## BS・110°CS アンテナ

右左旋円偏波用

45SRL/45SRLST

“4K・8K 放送は日本アンテナ”



※ 4K・8K 衛星放送に対応しています

# 映像、新時代

高精細

立体感・臨場感のある映像を実現！

ハイレゾ音源<sup>※</sup>

※番組コンテンツによる



45SRL

### ●テレビ放送の伝送周波数と必要な設備

周波数	470MHz	710MHz	1032MHz	1489MHz	1595MHz	2071MHz	2224MHz	2681MHz	2748MHz	3224MHz
伝送帯域	UHF		BS(右旋)		CS(右旋)		BS(左旋)		CS(左旋)	

棟内設備の種類	地デジ対応
	地デジ対応+BS(右旋)対応
	地デジ対応+BS(右旋)+110度CS(右旋)対応
	地デジ対応+BS(右旋)対応+110度CS(右旋)+110度CS(通信用途にて使用)対応
	4K・8K 含めたすべての放送に対応(対応機器は未発表)→光ファイバー採用の設備では、比較的容易に対応可能

従来の機器仕様はここまで

2602MHz

※左旋円偏波受信では、3224MHzに対応させるために設備(機器)ならびに配線の同軸ケーブルの交換が必要です。または、全面的に光ファイバーによる改修が必要となります。